



Prohlášení o vlastnostech
podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-16-347-03 pro výrobek

DELTA®- DAWI GP

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13984 : 2013
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	1. Parotěsné zábrany položené pod tepelnou izolaci.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13984 : 2013 Děle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.



Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
MPA TU Braunschweig	761	Požární vlastnosti	5168/279/09
MPA TU Braunschweig	761	Propustnost pro vodní páru	5168/279/09

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	není relevantní
---	-----------------

9. Deklarované vlastnosti		
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	tf/ida E	EN 13984 : 2013
Vodotěsnost	splněno	
Pevnost podélná	170 N/5 cm	
Pevnost příčná	150 N/5 cm	
Protážení podélné	> 250 %	
Protážení příčné	> 400 %	
Pevnost v přetřetí podélná	> 105 N	
Pevnost v přetřetí příčná	> 110 N	
Pevnost spojů ve stříhu	není deklarováno	
Životnost		
- stárnutí	splněno	
- alkalické prostředí	splněno	
Přímost	pass 75 mm / 10 m	
Délka	12,5 m až 100 m (-0 %)	
Šířka	1,50 m až 4,00 m (-0 %)	
Plošná hmotnost	188 g/m ² (+/-7 %)	
Propustnost vodní páry	Sd = 100 m	
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno	
Nebezpečné látky	není deklarováno	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce uvedeni jednatelé:

Christian Harste Ingo Quent

Praha, 12.08.2016
Místo a datum vydání