

GLADIOLA 212° – OSEKÁVANÝ POVRCH



Popis produktu

Dřevina: Severský smrk

Úprava: Tepelně upraveno při 212 °C

Povrch: Osekávaný a kartáčovaný

Typ: Alpské stěnové panely / profilované prkno pero a drážka

Dostupná délka (v metrech)

1,9

Rozměry a balení

Síla (mm)	Šířka (mm)	Pokrývací šířka (mm)	Počet ks/bal.	Balení (ks)
19	145	137	280	5*
19	168	160	210	5*
19	193	185	210	5
19	218	210	175	5*

Technické specifikace

Profil:	C 01 (bez odlehčovacích řezů)
Vlhkost:	Sušeno na 7 % ± 2 %
Hmotnost:	420 kg/m ³
Povrchová úprava:	Kartáčovaný a sekaný povrch
Použití:	Interiér a exteriér
Modifikace:	Tepelně upraveno při 212 °C
Zdravotní posudek:	Hodnota formaldehydu dle ÖNORM M 6219-1
Certifikace:	PEFC
Dvojité profilování konců:	ANO
Kvalita	Přírodní. Trhliny na hranách prken jsou specifické pro tento produkt.
Zkrácené délky:	Až 10 % dodávky může obsahovat zkrácené délky.

Výhoda

Pero a drážka po celém obvodu umožňuje rychlou montáž s minimálním odpadem.

Poznámka

* Jiné rozměry a surový materiál jsou k dispozici na vyžádání.