



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

pro výrobek

## DICKBESCHICHTUNG 2 K+

číslo: 15814-13-02

---

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 15814: PMB – CB2 W2A C2A

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Polymerem modifikovaná bitumenová silnovrstvá stěrka (PMB)  
pro hydroizolace podzemních stavebních konstrukcí

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v č. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3  
Systém 3 reakce na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba KIWA Bautest GmbH, pobočka Drážďany, identifikační číslo 2007, provedla typovou zkoušku výrobku podle systému 3 a vystavila zkušební protokol číslo DD 4198/1/2010/TP  
Notifikovaná osoba Hoch, identifikační číslo 1508, provedla stanovení třídy reakce na oheň výrobku podle systému 3 a vydala následující: klasifikační zprávu č: KB-Hoch- 100084-2

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E	EN 15814:2013-01
Schopnost překlenutí trhlin	Třída CB 2	
Odolnost proti vodě	Žádné zbarvení vody	
Pružnost při nízkých teplotách	Bez trhliny	
Rozměrová stálost při vysokých teplotách	Bez skluzu a stékání	
Vodotěsnost	Třída W2A	
Pevnost v tlaku	Třída C2A	
Uvolňování nebezpečných látek	Složka B – viz bezpečnostní list výrobku	
Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za a jménem výrobce Bostik GmbH vedením společnosti

Borgholzhausen, 9. 3. 2015

Jednatel společnosti



**Bostik GmbH**

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany  
 Phone: + 49 (0) 5425 801-0, Fax: + 49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com  
 Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Roland Albers  
 Hypo Vereinsbank, BIC HYVEDEMM488, IBAN DE97 1002 0890 0355 2397 64  
 A company of TOTAL  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)