

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 01/2019



Samonosné ocelové plechové výrobky pro střešní krytiny

**SATJAM Roof Classic**  
**SATJAM Roof Nordic**  
**SATJAM Roof Classic Plus**  
**SATJAM Roof Nordic Plus**  
**SATJAM Grande Plus**  
**SATJAM Grande Plus Long**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

K.xxx.RC.xxxx	Krytina ROOF Classic, xxxxxxxxx
K.xxx.RN.xxxx	Krytina ROOF Nordic, xxxxxxxxx
K.xxx.RCP.xxxx	Krytina Roof Classic Plus, xxxxxxxxx
K.xxx.RNP.xxxx	Krytina Roof Nordic Plus, xxxxxxxxx
K.xxx.GP.xxxx	Krytina Grande Plus, xxxxxxxxx
K.xxx.GPL.xxxx	Krytina Grande Plus Long, xxxxxxxxx

zakázka: xxxxxxxxx výrobní příkaz: xxxxxxxxx

2. Zamýšlené/zamyšlená použití

**Střešní profilovaná plechová krytina z ocelového plechu je určena k vytváření lehkých střešních pláštů u novostaveb a rekonstrukcí budov, pro sklon střech od 10°.**

3. Výrobce

**SATJAM, s.r.o.**  
**Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324**

4. Zplnomocněný zástupce

**Nebylo stanoveno**

5. Systém/systémy POSV

**Systém posuzování 4**

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**ČSN EN 14 782:2006**

**Nebylo stanoveno**

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Polyestersat 25 (PE) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275	4.1	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Satpur 50 (PU) 250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purmat 50 (PUM) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purex 26 (PX) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Crown BT 26 (CR) S250GD+Z275		
	Aluzinek S250GD+AZ150		

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
<i>tloušťka</i>	0,5 mm v tolerancích dle ČSN EN 10 143	4.2	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>mechanická únosnost</i>	Dle ČSN EN 10 346	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>odolnost proti bodovému zatížení</i>	Splněno bez nutnosti zkoušení	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>vodotěsnost</i>	vodotěsný	4.4	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-033406 TZUS Praha
<i>změny rozměrů</i>	ocel: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	
<i>uvolňování nebezpečných látek</i>	neuvolňuje nebezpečné látky	4.11	
<i>chování při vnějším požáru</i>	$B_{roof} t1, B_{roof} t2, B_{roof} t3$	4.9	splněno bez nutnosti dalšího zkoušení
<i>reakce na oheň</i>	Polyestersat 25 (PE) A1	4.10	Classification Report No.RA15-0291
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) A1		Classification Report No.RA15-0220
	Satpur 50 (PU) A1		Classification Report No.RA19-0152
	Purmat 50 (PUM) A1		Classification Report No.RA15-0255
	Purex 26 (PX) A1-s1,d0		Classification Report No.VTT-S-2151-14
	Crown BT 26 (CR) A2-s1,d0		Classification Report No.VTT-S-00614-18
<i>trvanlivost</i>	Aluzinek A1	4.8	Klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)
	Polyestersat 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 $\mu m$		
	Satmat hrubozrný 35 odpovídá povrchu výrobku PS 35 $\mu m$		
	Satpur 50 / Purmat 50 odpovídá povrchu výrobku PUR 50 $\mu m$		
	Purex 26 odpovídá povrchu výrobku HDP 26 $\mu m$		
Crown BT odpovídá povrchu výrobku HDP 26 $\mu m$			

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis