



## Technický list TL 08.01 Lepicí páska IZOLEPA

### Produkt

Pro lepení a balení krabic v průmyslu před expedicí, lepení poštovních balíků, podlepování a spojování zakrývacích folií apod.



### Vlastnosti

- Vysoká pevnost
- Snadná aplikace

### Technické vlastnosti

Typ lepidla	Akrylátové	
Výztužná část	Polypropylenová folie	
Tloušťka folie	μm	23 ±5 %
Celková tloušťka	μm	38 ±5 %
Přidrženost při odvinování	N/cm	2,1 ±6 %
Zatížení při odtržení	N/cm	38 ±10 %
Protážení při přetržení	%	135 ±10 %

### Balení

- 48 mm x 66 m

### Barva

- Transparentní
- Hnědá

### Upozornění

Pásku je vhodné použít do 6 měsíců od nákupu. Po 6 měsících se odvíjecí síla pásky zvyšuje. Páska musí být uchována v suchu v optimálních teplotách +15 až 25 °C. Skladujte mimo UV záření ve vodorovné poloze, ideálně v originálním obalu.

### Aktualizace

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 11.1.2019

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*