



Technický list 08.02 Ochranná samolepicí fólie pro okna a dveře

Výrobek Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození.

Vlastnosti

- Okamžitě použitelná, spolehlivá;
- Neobsahuje rozpouštědla, chlór;
- Vysoká přilnavost k materiálům z polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE);
- Přes výbornou přilnavost snadno odstranitelná z chráněného povrchu;
- Odolná proti stárnutí;

Použití

- Skleněné výplně oken
- Průsvitné nebo číré materiály na bázi plastů polykarbonát (PC) Lexan, Plexy, která jsou náchylná na poškrábání při dopravě a montáži.

Balení Šířka 500 mm, délka návinu 75 bm
Barva Modrá

Technické údaje

Nosič lepidla		LDPE fólie	
Druh lepidla		Akrylátové disperzní, bez rozpouštědla	
Tloušťka nosiče	mm	0,048 ± 10%	
Hustota	g/mm ³	0,92 ± 5%	
Aplikační teplota	°C	+ 15 do +40	podklad i vzduch
Tažnost		> 120%	
Příčná deformace		> 160%	
Přilnavost	N/cm	0,5 až 0,8	k nerezové oceli
Doba expozice	týdnů	8 - 12	v závislosti na klimatických podmínkách
Skladovatelnost	Měsíce	6	(při teplotách od +10°C do +30°C v suchých skladech)

Podmínky skladování V originálních obalech v suchých skladovacích prostorech, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

Podklad Musí být hladký, čistý, suchý, bez prachu, mastnot a oleje, nepoužívat na extrémně tvarované plochy.

Vhodné podklady

- PVC a jiné plasty PP, PE, PC, Plexy, Lexan
- Lakované kovy
- Lakované dřevo
- Sklo
- Glazovaná keramika

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 08.02 Ochranná samolepicí fólie pro okna a dveře

Aplikace Přiložte fólii k podkladu, odřízněte potřebnou délku a vytlačte bubliny od středu plochy do stran. Fólii doporučujeme odstraňovat při teplotách nad +5°C a v úhlu 90°.

Upozornění Fólie by neměla být použita na laminované, zvětralé PVC nebo kovové povrchy. Zbytky lepidla nebo efekty, jako je stínování se mohou vyskytnout během odmaskování. Pro odstranění nežádoucích efektů jako zbytky lepidla doporučujeme použít Izopropilalkohol (který lze zakoupit v drogeriích nebo v prodejnách barvy laky).

Aktualizace Aktualizováno dne: 2.07.2015

Vyhotoveno dne: 09.03.2010

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100