



Technický list 08.59 Střešní fixační páska DB Duo

Výrobek Speciální oboustranná páska s akrylátovým lepidlem bez rozpouštědel lepidlem.
Pro vzduchotěsné a trvanlivé lepení spojů parotěsných fólií, lemování střešních oken, větracích trubek apod. v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti

- Okamžitě použitelná, spolehlivá;
- Neobsahuje rozpouštědla, chlór a formaldehyd;
- Umožňuje dobré odtržení potřebného kusu pásky pouhou rukou;
- Vysoká přilnavost k materiálům z polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE);
- Odolná proti uvolňování změkčovadel;
- Odolná proti stárnutí;
- Zajistí trvalé neprodyšné utěsnění spojů (např. větracích trubek, oken, střech, parozábran aj.

Použití

- používá především k trvalému neprodyšnému utěsnění přesahujících spojů, spár i přímých spojů parotěsných fólií, např. PE a PP fólií, sulfátových kartónů, rouna, desek z tenkých velkoplošných třísek (OSB) a hliníkových fólií podle EnEV (DIN 4108-7), ÖNORM B 8110-2 a SIA 180.
- Vhodná i pro přesahující spoje u izolací nad krokvy. (Použití ve venkovním prostředí po dobu max. 4 měsíců.

Balení Šířka 20mm, návin 25 m

Technické údaje

Nosič lepidla		polyesterové vlákno	
Druh lepidla		Akrylátové disperzní, bez rozpouštědla	
Tloušťka nosiče	mm	0,005	
Tloušťka ochranné vrstvy	mm	0,090	
Tloušťka s ochrannou vrstvou	mm	0,45	
Průměr cívky	mm	86	
Množství lepidla	g/m ²	230	
Celková tloušťka	mm	0,31 ± 5%	
Tepelná odolnost	°C	-30 / +120	(krátkodobý extrém)
Aplikační teplota	°C	od +10	
Odolnost proti odtržení	N/25mm	30	(AFERA 5001)
Odolnost proti stárnutí		Velmi dobrá	(nedochází k vysušování ani křehnutí)
Odolnost proti kondenz. vodě		Velmi dobrá	
Venkovní expozice	měsíců	4	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +35°C)

Podmínky skladování

V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Před použitím odstraňte krycí fólii na lepicí vrstvě

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 08.59 **Střešní fixační páska DB Duo**

- Vhodné podklady**
- PA, PE, PP, Al fólie (hladké až mírně drsné) a plasty
 - Hliníkové profily
 - Rouno
 - Velkoformátové desky (OSB)
 - Lakované dřevo
 - Dřevotřískové desky a trámy
 - Lepenku
 - Sulfátové kartóny
 - Sklo
 - Kovové profily
 - Zdivo

Aplikace Lepí se přímo na přesahující spoje parotěsných fólií nebo na spáry dřevovláknitých desek. Lepicí páska se upevňuje na okraj fólie tak, aby byla zcela překryta přesahem druhé fólie.

Pozornost je třeba věnovat dostatečnému přitlačení (např. tvrdým pryžovým válečkem silně přitlačte na lepicí pásku po celé její ploše). Páska musí být nalepena bez bublin!

Lepí se v krátkých páscích s přesahem kolem spoje. Díky speciální pružné fólii lepicí páska velmi dobře přilne. S cílem zajistit bezpečné a neprodyšné utěsnění se páska lepí vždy tak.

V některých případech se musí páska seříznout, aby se zabránilo jejímu nadměrnému prodloužení. Netěsná místa se musí opět utěsnit pomocí např. pomocí Střešní pásy DB Flex.

Upozornění K neprodyšnému utěsnění přesahujících spojů, spár a míst připojení použijte speciální žlutou lepicí pásku - Střešní fixační páska DB PRO.

Obecně platí, že přilnavost k podkladům a parotěsným fóliím musí zkontrolovat uživatel. Musí se odstranit separační vrstvy (např. silikon).

Pozn.: Některé disperzní a umělohmotné omítky, nátěrové hmoty a laky obsahují příměsi odpuzující lepidla.

Aktualizace Aktualizováno dne: 10.12.2013 Vyhotoveno dne: 13.05.2009

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100