

## Vymezovací podložka

**Vymezovací podložka** pro vyrovnání podkladu v místě kotvení základací lišty zarážecí hmoždinkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Použití a výhody:

- vyrovnává nerovnosti podkladu
- eliminuje deformaci lišty
- tvar „sněhuláka“ umožňuje bezproblémové navaknutí na jakýkoli průměr hmoždinky
- barevně rozlišené dle tloušťky
- výztužné žebrování



### Návod k použití:

LO-AL případně (LOP-AL) základací lištu přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hřibovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatloučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukotvíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Při větších nerovnostech podkladu je možno použít více Vymezovacích podložek na sebe. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém a zastřešeném místě.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-051732.



### Technické údaje:

Tloušťka - barva	2 mm – hnědá, 3 mm – červená,
	4 mm – zelená, 5 mm – žlutá
	8 mm – modrá, 10 mm – černá
	15 mm – bílá

Vydáno 25. 05. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)